

DK365



制动



排水



操控



节油

四条直立排水沟槽，有效增强轮胎排水性能，进而提升产品湿地抓地力。



对称花纹设计，
优雅、动感、时尚、科技。



胎面采用高密度刀槽花纹设计，
胎面与路面接触更加紧密，
有效破水膜，同时明显减小噪音，
驾驶更加舒适。

规格	花纹	负荷指数	层级	速度级别	标准轮辋	断面宽	外直径	最大使用负荷		最大充气压力	
						mm	mm	kg	lbs	kPa	psi
225/75R16	DK365	104	—	T	6.0J	223	744	900	1984	300	44
215/70R16	DK365	100		H	6.5J	221	708	800	1764	300	44
225/70R16	DK365	103		H	6.5J	228	722	875	1929	300	44
235/70R16	DK365	106		H	7J	240	736	950	2094	300	44
245/70R16	DK365	107		H	7J	248	750	975	2149	300	44
265/70R16	DK365	112		H	8J	272	778	1120	2469	300	44
265/70R17	DK365	115		H	8J	272	804	1215	2679	300	44
225/65R17	DK365	102		H	6.5J	228	724	850	1874	300	44
235/65R17	DK365	104		H	7J	240	738	900	1984	300	44
245/65R17	DK365	107		H	7J	248	750	975	2149	300	44
265/65R17	DK365	112		H	8J	272	776	1120	2469	300	44
285/65R17	DK365	116		H	8 1/2J	292	802	1250	2756	300	44
215/60R17	DK365	96		H	6.5J	221	690	710	1565	300	44
225/60R17	DK365	99		H	6 1/2J	228	702	775	1709	300	44
225/60R18	DK365	100		H	6.5J	228	727	800	1764	300	44
235/60R18	DK365	103		H	7J	240	739	875	1929	300	44
265/60R18	DK365	110		H	8J	272	775	1060	2337	300	44
235/55R17	DK365	99		H	7.5J	245	690	775	1709	300	44
215/55R18	DK365	95		H	7J	226	693	690	1521	300	44
235/55R18	DK365	100		H	7 1/2J	245	715	800	1764	300	44
285/60R18	DK365	116		H	8.5J	292	799	1250	2756	300	44

DK798



制动



排水



操控



节油

胎侧为特有的F1赛事导向线设计，尽显高端气质。



进阶非对称花纹，外侧花纹采用横向
花纹设计，具备极强的抓地性能；



内侧花纹采用流线型时尚设计，
极大提高了高速转弯性能及耐
磨性能，且具有卓越的高速性
能、防侧滑性能、滚动阻力小
等特点。

规格	花纹	负荷指数	层级	速度级别	标准轮辋	断面宽	外直径	最大使用负荷		最大充气压力	
						mm	mm	kg	lbs	kPa	psi
225/55Zr17	DK798	97	—	W	7J	233	680	730	1609	300	44
225/50Zr17	DK798	94	—	W	7J	233	658	670	1477	300	44
235/50Zr17	DK798	96		W	7 1/2J	245	668	710	1565	300	44
235/50Zr18	DK798	97	—	W	7 1/2J	245	693	730	1609	300	44
205/45Zr17	DK798	84		W	7J	206	616	500	1102	300	44
215/45Zr17	DK798	91 XL		W	7J	213	626	615	1356	340	50
225/45Zr17	DK798	91		W	7 1/2J	225	634	615	1356	300	44
235/45Zr17	DK798	94	—	W	8J	236	644	670	1477	300	44
245/45Zr17	DK798	95		W	8J	243	652	690	1521	300	44
235/45Zr18	DK798	94	—	W	8J	236	669	670	1477	300	44
245/45Zr18	DK798	96	—	W	8J	243	677	710	1565	300	44
245/45Zr19	DK798	98		W	8J	243	703	750	1655	300	44
225/40Zr18	DK798	92 XL		W	8J	230	637	630	1389	340	50
245/40Zr18	DK798	93		W	8.5J	248	653	650	1433	300	44
225/45Zr18	DK798	91		W	7.5J	225	659	615	1356	300	44

DK558



制动



排水



操控




节油

主流的舒适型花纹设计，提供良好的使用性能。



胎面特有的斜沟设计能够有效的增加排水、降低滚动阻力。



优化的胎面胶配方，降低轮胎滚动阻力，节油更经济，具有超强的抓着力，抗侧滑性能极佳，极大提高高速转弯性能，噪音低，耐磨性能好。

规格	花纹	负荷指数	层级	速度级别	标准轮辋	断面宽	外直径	最大使用负荷		最大充气压力	
						mm	mm	kg	lbs	kPa	psi
165/80R13	DK558	83		H	4.50B	165	594	487	1074	300	44
185/80R14	DK558	91		T	5J	184	652	615	1355	300	44
175/70R14	DK558	84		T	5J	177	602	500	1100	300	44
165/65R14	DK558	79		T	5J	170	570	437	963	270	39
175/65R14	DK558	82		H	5J	177	584	475	1047	290	42
185/65R15	DK558	88		H	5 1/2J	189	621	560	1235	300	44
195/65R15	DK558	91		H	6J	201	635	615	1353	300	44
205/65R15	DK558	94		H	6J	209	647	670	1477	300	44
215/65R15	DK558	96		H	6 1/2J	221	661	710	1565	300	44
215/65R16	DK558	98		H	6 1/2J	221	686	750	1653	300	44
175/60R13	DK558	77		TH	5.00B	177	540	412	908	300	44
185/60R14	DK558	82		H	5 1/2J	189	578	475	1047	280	41
195/60R14	DK558	86		H	6J	201	590	530	1168	280	41
205/60R14	DK558	88		H	6J	209	602	560	1234	280	41
185/60R15	DK558	84		H	5 1/2J	189	603	500	1100	300	44
195/60R15	DK558	88		H	6J	201	615	560	1232	300	44
215/60R16	DK558	95		V	6 1/2J	221	664	690	1518	300	44
185/55R15	DK558	82		H	6J	194	585	475	1047	300	44
195/55R15	DK558	85		V	6J	201	595	515	1135	280	41
205/55R16	DK558	91		V	6.5J	214	632	615	1356	350	51
195/50R15	DK558	82		V	6J	201	577	475	1047	300	44
205/65R16	DK558	95		H	6J	209	672	690	1521	300	44
165/60R14	DK558	75		H	5J	170	554	387	853	300	44
175/60R14	DK558	79		H	5J	177	566	437	963	300	44
205/60R15	DK558	91		H	6J	209	627	615	1356	300	44
215/60R15	DK558	94		H	6 1/2J	221	639	670	1477	300	44
195/60R16	DK558	89		V	6J	201	640	580	1279	300	44
205/60R16	DK558	92		V	6J	209	652	630	1389	300	44
225/60R16	DK558	98		V	6 1/2J	228	676	750	1653	300	44
225/60R16	DK558	102 XL		V	6 1/2J	238	676	850	1874	340	49
195/55R16	DK558	87		V	6J	201	620	545	1201	300	44
215/55R16	DK558	93		V	7J	226	642	650	1433	300	44
225/55R16	DK558	95		V	7J	233	654	690	1521	300	44
175/70R14LT 8PR	DK558	95/93	8PR	S	5J	177	602	690/650	1521/1433	375	54
165/80R14	DK558	75	—	T	4 1/2J	165	620	515	1135	260	38

DK778



耐磨



操控



制动




安全

接地面积增加，提高轮胎抓地性能及舒适度；




散热型肩部沟槽设计，提高轮胎高速、耐久性；



独特的超耐磨配方设计，显著增强轮胎耐磨性能；

采用独特的低滚阻配方，节省燃油；



花纹沟槽深度（9.5mm），提高轮胎行驶里程。

规格	花纹	负荷指数	层级	速度级别	标准轮辋	断面宽	外直径	最大使用负荷		最大充气压力	
						mm	mm	kg	lbs	kPa	psi
155/70R12-白	DK778	73	—	T	4.5B	157	523	365	805	270	39
165/70R12-白	DK778	77	—	T	5.0B	170	537	412	908	270	39
175/70R14	DK778	84	—	T	5J	177	602	500	1102	300	44
185/65R15	DK778	88	—	H	5 1/2J	189	621	560	1235	300	44
195/65R15	DK778	91	—	H	6J	201	635	615	1356	300	44
205/65R15	DK778	94	—	H	6J	209	647	670	1477	300	44
185/60R14	DK778	82	—	H	5.5J	189	578	475	1047	300	44
195/60R14	DK778	86	—	H	6J	201	590	530	1168	300	44
195/60R15	DK778	88	—	H	6J	201	615	560	1235	300	44
185/60R15	DK778	84	—	H	5 1/2J	189	603	500	1102	300	44
205/55R16	DK778	91	—	V	6.5J	214	632	615	1356	300	44
205/60R15	DK778	91	—	H	6J	209	627	615	1356	300	44

DK718



制动

排水

操控

节油

UHP

非对称花纹设计，外侧连续坚固胎肩提供了良好的转弯性能，内侧良好的排水性能较短湿地刹车制动距离，良好湿地操作性。

较低的滚动阻力，专注于安全操控、舒适、节油设计。

规格	花纹	负荷指数	层级	速度级别	标准轮辋	断面宽 mm	外直径 mm	最大使用负荷		最大充气压力	
								kg	lbs	kPa	psi
285/50R20 XL	DK718	116		V	9J	297	794	1250	2756	340	49
245/55R19	DK718	103		V	7.5J	253	753	875	1929	300	44
245/50R20	DK718	102		V	7.5J	253	754	850	1874	300	44
255/55R19 XL	DK718	111		V	8J	265	763	1090	2403	340	49
275/45ZR20 XL	DK718	110W		W	9J	273	756	1060	2335	340	49



DK728



制动

排水

操控

节油

UHP

- 1、主流的非对称花纹设计，抓地与抗湿滑性能表现优异，极大地提高了高速转弯性能。具有抗侧滑性能、高速性能稳定、胎面细沟设计有效降低噪音，增强含硅配方进而提高耐磨表现。
- 2、胎侧独有的立体山峰设计尽显高端产品表现，凸显个性而不失稳重。

规格	花纹	负荷指数	层级	速度级别	标准轮辋	断面宽 mm	外直径 mm	最大使用负荷		最大充气压力	
								kg	lbs	kPa	psi
235/60R16	DK728	104 XL		V	7J	240	688	900	1984	340	50
235/60R16	DK728	100		V	7J	240	688	800	1764	300	44
205/55R16	DK728	91		V	6.5J	214	632	615	1356	300	44
215/55ZR17	DK728	98 XL		W	7J	226	668	750	1653	340	50
215/55ZR17	DK728	94		W	7J	226	668	670	1477	300	44
195/50R16	DK728	84		V	6.0J	201	602	500	1102	300	44
205/50R16	DK728	87		V	6 1/2J	214	612	545	1201	300	44
215/50ZR17	DK728	91		W	7J	226	648	615	1360	300	44
205/45ZR16	DK728	83		W	7J	206	590	487	1074	300	44

DK309



越野

操控

制动

排水

AT全路况花纹-花纹设计理念源自国际顶级全路况花纹特点。

- 1、“纵、横”相交的花纹设计，“肌肉线条鲜明”、科技感十足。
- 2、中央直立排水沟槽，有效增强轮胎排水性能，进而提升产品湿地抓地力。
- 3、产品线齐全基本覆盖皮卡车型。
- 4、该花纹为双层胎侧、双层胎体结构设计，结构稳定保证使用安全。

规格	花纹	负荷指数	层级	速度级别	标准轮辋	断面宽 mm	外直径 mm	最大使用负荷		最大充气压力	
								kg	lbs	kPa	psi
215/75R15LT 6PR	DK309	100/97	6PR	S	6J	216	703	800/730	1765/1610	350	50
225/75R15LT 6PR	DK309	110/108	6PR	S	6J	223	719	1060/1000	2335/2205	375	54
235/75R15LT 6PR	DK309	104/101	6PR	S	6.5J	235	733	900/825	1985/1820	350	50
235/70R16LT 6PR	DK309	104/101	6PR	R	7J	240	736	900/825	1985/1820	350	50
245/70R16LT 6PR	DK309	111/109	6PR	R	7J	248	750	1090/1030	2405/2270	375	54



DK788



越野

操控

制动

排水

全路况AT产品

- 1、“虎牙状”的花纹组合设计，确保花纹块的稳定性，不掉块、不夹石子。
- 2、粗犷的胎面花纹及加深的花纹沟设计，造就卓越的抓地性能及优异的泥泞路面通过表现，确保提供全路况良好的牵引力和耐磨性能。

规格	花纹	负荷指数	层级	速度级别	标准轮辋	断面宽 mm	外直径 mm	最大使用负荷		最大充气压力	
								kg	lbs	kPa	psi
255/75R17	DK788	115		T	7J	255	814	1215	2679	300	44
235/85R16LT 10PR	DK788	120/116	10PR	R	6 1/2J	235	806	1380/1260	3042/2781	550	80
225/75R16LT 10PR	DK788	115/112	10PR	R	6J	223	744	1215/1120	2680/2470	550	80
225/75R16LT 8PR	DK788	110/107	8PR	R	6J	223	744	1060/975	2335/2150	450	65
245/75R16LT 10PR	DK788	120/116	10PR	R	7J	248	774	1380/1260	3042/2781	550	80
265/75R16LT 10PR	DK788	123/120	10PR	R	7 1/2J	267	804	1550/1400	3415/3085	550	80
31*10.15R15LT 6PR	DK788	109	6PR	S	8 1/2J	268	775	1030	2270	350	51



DK108



HP经济型产品

三条主花纹沟，增加在湿路面排水性，噪音低，改善驾驶的舒适性，提高轮胎耐磨性能。

规格	花纹	负荷指数	层级	速度级别	标准轮辋	断面宽 mm	外直径 mm	最大使用负荷		最大充气压力	
								kg	lbs	kPa	psi
145/70R12	DK108	69		T	4.50B	150	509	325	716	270	39
155/70R13	DK108	75		T	4.50B	157	548	387	853	300	44
165/70R13XL	DK108	83		S	5.00B	170	562	487	1074	290	42
155/65R13	DK108	73		T	4.50B	157	532	365	805	300	44



DK109



HP经济型产品

三条主花纹沟，增加在湿路面排水性，改善驾驶的舒适性，耐磨性能好。

规格	花纹	负荷指数	层级	速度级别	标准轮辋	断面宽 mm	外直径 mm	最大使用负荷		最大充气压力	
								kg	lbs	kPa	psi
155/80R12	DK109	77		S	4.50B	157	553	412	908	260	38
155/80R13	DK109	79		S	4.50B	157	578	437	963	250	36
155/70R12	DK109	73		T	4.50B	157	523	365	805	270	39
165/70R12	DK109	77		T	5.00B	170	537	412	908	270	39



DK169



HP经济型产品

- 1、市面常用舒适型花纹，目前产品线较短，向后逐渐扩展。
- 2、胎面花纹采用四条宽深凹槽设计，增强排水性，行驶安全，降低噪音，耐磨性好。

规格	花纹	负荷指数	层级	速度级别	标准轮辋	断面宽 mm	外直径 mm	最大使用负荷		最大充气压力	
								kg	lbs	kPa	psi
145/70R12	DK169	69	—	T	4.50B	150	509	325	716	270	39



DK205



轻型载重产品

特殊的低滚动阻力胎面配方设计，节油更经济，胎面三条曲折的花纹主沟，提供卓越的排水性能。

规格	花纹	负荷指数	层级	速度级别	标准轮辋	断面宽 mm	外直径 mm	最大使用负荷		最大充气压力	
								kg	lbs	kPa	psi
5.00R12ULT	DK205	87/85	10PR	P	3 1/2J	139	565	545/515	1201/1135	550	80
5.50R12C	DK205	92/90	10PR	M	4.00B	160	595	630/600	1389/1323	500	73
LT5.50R13C	DK205	97/95	12PR	P	4.00B	168	625	730/690	1609/1521	625	91



DK206



轻型载重产品

坚固且稳定的花纹设计，保证转弯时的安全稳定性，提高卓越的转向制动性能，采用“变节距”花纹设计显著降低噪音，操控舒适，行驶稳定，耐磨性好。

规格	花纹	负荷指数	层级	速度级别	标准轮辋	断面宽 mm	外直径 mm	最大使用负荷		最大充气压力	
								kg	lbs	kPa	psi
195R15LT (C)	DK206	106/104	8PR	R	5 1/2J	196	693	950/900	2095/1985	450	65



DK207



轻型载重产品

具备良好的湿地防滑性能，改善湿地操控性能和牵引力，操控舒适，行驶稳定，降低噪音，耐磨性能好。

规格	花纹	负荷指数	层级	速度级别	标准轮辋	断面宽		外直径		最大使用负荷		最大充气压力	
						mm	mm	mm	mm	kg	lbs	kPa	psi
155/80R12	DK207	77		S	4.50B	157	553	412	908	260	38		
155R12LT (C)	DK207	88/86	8PR	Q	4.50B	157	553	560/530	1235/1168	450	65		
155R13LT (C)	DK207	90/88	8PR	Q	4.50B	157	578	600/560	1323/1235	450	65		
165R13LT (C)	DK207	94/93	8PR	Q	4.50B	165	594	670/650	1477/1433	450	65		
175R13LT (C)	DK207	97/95	8PR	Q	5.00B	177	610	730/690	1609/1521	450	65		



DK208



轻型载重产品-全天候型轻卡胎，加粗的胎纹设计使轮胎转向性能稳定，坚固的花纹块，有效减少沟槽撕裂、避免出现掉块问题，胎肩部位嵌入式细纹可防止不规则磨损（防偏磨），使轮胎更耐磨，行驶里程长。

规格	花纹	负荷指数	层级	速度级别	标准轮辋	断面宽		外直径		最大使用负荷		最大充气压力	
						mm	mm	mm	mm	kg	lbs	kPa	psi
6.50R15LT (C)	DK208	106/101	10PR	N	5.50F	185	730	950/825	2095/1820	560	81		
6.50R16LT (C)	DK208	107/102	10PR	N	5.50F	185	750	975/850	2150/1874	560	81		
7.00R15LT (C)	DK208	109/105	10PR	L	5.50F	200	750	1030/925	2270/2040	560	81		
7.00R16LT (C)	DK208	111/107	10PR	L	5.50F	200	775	1090/975	2403/2150	560	81		
7.00R16LT (C)	DK208	115/110	12PR	L	5.50F	200	775	1215/1060	2680/2335	670	97		
7.50R16LT (C)	DK208	120/116	12PR	L	6.00G	215	805	1400/1250	3086/2756	670	97		
7.50R16LT (C)	DK208	122/118	14PR	L	6.00G	215	805	1500/1320	3307/2910	770	111		
205R16LT 8PR	DK208	110/108	8PR	Q	6J	208	734	1060/1000	2339/2206	450	65		



DK218



轻型载重产品

全天候型轻卡胎，在制动和排水性能上皆有良好表现，细腻的纵向花纹设计，适用于多种路面行驶，低噪音、防侧滑等特点使驾驶更加舒适，耐磨性能好。

规格	花纹	负荷指数	层级	速度级别	标准轮辋	断面宽		外直径		最大使用负荷		最大充气压力	
						mm	mm	mm	mm	kg	lbs	kPa	psi
185R14LT (C)	DK218	102/100	8PR	S	5.5J	189	652	850/800	1874/1764	450	65		
195R14LT (C)	DK218	105/103	8PR	S	5.1/2J	196	668	925/875	2040/1930	450	65		
185R15LT (C)	DK218	103/102	8PR	S	5.5J	189	677	875/850	1929/1874	450	65		
205R14LT (C)	DK218	107/105	8PR	R	6J	208	684	975/925	2149/2039	450	65		
185R14LT 6PR	DK218	97/95	6PR	S	5.5J	189	652	730/690	1610/1520	350	50		



DK219



轻型载重产品

全天候轻卡胎，排水性能好，防侧滑，抓地强，耐磨性能好。

规格	花纹	负荷指数	层级	速度级别	标准轮辋	断面宽		外直径		最大使用负荷		最大充气压力	
						mm	mm	mm	mm	kg	lbs	kPa	psi
6.00R13LT	DK219	98/94	10PR	P	4.50B	170	655	750/670	1654/1477	530	77		
6.00R14LT	DK219	100/96	10PR	P	4.1/2J	170	680	800/710	1764/1566	530	77		
6.00R15LT	DK219	101/97	10PR	N	4.50E	170	705	825/730	1820/1609	560	81		
6.00R16LT	DK219	102/98	10PR	N	4.50E	170	730	850/750	1874/1653	560	81		



DK228



轻型载重产品

胎面三条花纹主沟，表现了卓越的排水性能，优化的胎面胶配方，降低轮胎滚动阻力，节油更经济，耐磨性能更显著。

规格	花纹	负荷指数	层级	速度级别	标准轮辋	断面宽		外直径		最大使用负荷		最大充气压力	
						mm	mm	mm	mm	kg	lbs	kPa	psi
215R14LT (C)	DK228	110/108	8PR	R	6J	216	700	1060/1000	2335/2205	450	65		



DK298



HP经济型产品

- 1、胎肩流线型方向凹槽设计，加强侧向牵引性能，提高乘车的舒适感。
- 2、胎面花纹采用四条宽深凹槽设计，增强排水性，行驶安全，降低噪音，耐磨性好。

规格	花纹	负荷指数	层级	速度级别	标准轮辋	断面宽	外直径	最大使用负荷		最大充气压力	
						mm	mm	kg	lbs	kPa	psi
185/65R14	DK298	86		H	5 1/2J	189	596	530	1168	280	41
185/60R14	DK298	82		H	5 1/2J	189	578	475	1047	280	41



DK301



全路况AT产品

- 1、优异的胎体加强设计能够有效提高减震性能，保护行驶安全。
- 2、采用“变节距”花纹设计显著降低噪音指数，增强操控舒适性能，保护行驶安全，提高耐磨性能。

规格	花纹	负荷指数	层级	速度级别	标准轮辋	断面宽	外直径	最大使用负荷		最大充气压力	
						mm	mm	kg	lbs	kPa	psi
255/70R15LT 8PR	DK301	113/110	8PR	S	7.5J	260	739	1150/1060	2535/2335	450	65



DK306



全路况AT产品

- 1、优异的胎体加强设计能够有效提高减震性能，保护行驶安全。
- 2、采用“变节距”花纹设计显著降低噪音指数，增强操控舒适性能，保护行驶安全，提高耐磨性能。

规格	花纹	负荷指数	层级	速度级别	标准轮辋	断面宽	外直径	最大使用负荷		最大充气压力	
						mm	mm	kg	lbs	kPa	psi
P215/75R15	DK306	100		S	6J	216	703	800	1764	260	38
P225/75R15	DK306	102		S	6J	223	719	850	1874	260	38
P235/75R15	DK306	105		S	6 1/2J	235	733	925	2039	260	38
LT225/75R15	DK306	108/104	8PR	Q	6J	223	719	1000/900	2205/1985	450	65
LT235/75R15	DK306	110/107	8PR	Q	6 1/2J	235	733	1060/975	2337/2150	450	65
LT235/75R15	DK306	116/113	10PR	Q	6 1/2J	235	733	1250/1150	2755/2535	550	80



DK308



HP经济型产品

产品花纹设计有效降低轮胎滚动阻力，节油更经济，降低噪音，耐磨性能好。

规格	花纹	负荷指数	层级	速度级别	标准轮辋	断面宽	外直径	最大使用负荷		最大充气压力	
						mm	mm	kg	lbs	kPa	psi
205/70R14	DK308	95		T	6J	209	644	690	1521	280	41



DK316



HP经济型产品

- 1、胎面花纹添加大量流线型沟槽设计，胎面与路面接触更加紧密，提升防水滑性能的同时能改善噪音性能，耐磨性好。

规格	花纹	负荷指数	层级	速度级别	标准轮辋	断面宽	外直径	最大使用负荷		最大充气压力	
						mm	mm	kg	lbs	kPa	psi
165/70R13XL	DK316	83		S	5.00B	170	562	487	1074	290	42
175/70R13XL	DK316	86		S	5.00B	177	576	530	1168	290	42
155/65R14	DK316	75		T	4 1/2J	157	558	387	853	300	44
175/65R15	DK316	84		H	5J	177	609	500	1102	300	44
155/65R13	DK316	73		T	4.50B	157	532	365	805	270	39



DK318



HP经济型产品

- 1、胎面花纹添加大量沟槽和刀槽花纹，花纹块分割更加细密。
- 2、胎面与路面接触更加紧密，提升防水滑性能的同时能改善噪音性能，耐磨性好。

规格	花纹	负荷指数	层级	速度级别	标准轮辋	断面宽		外直径		最大使用负荷		最大充气压力	
						mm	mm	mm	mm	kg	lbs	kPa	psi
165/70R14XL	DK318	85		T	5J	170	588	515	1135	290	42		
175/70R13XL	DK318	86		S	5.00B	177	576	530	1168	290	42		
185/70R13	DK318	86		T	5.50B	189	590	530	1168	270	39		
185/70R14	DK318	88		T	5.5J	189	616	560	1235	280	41		
195/70R14	DK318	91		T	6J	201	630	615	1356	280	41		
165/65R13	DK318	77		S	5.00B	170	544	412	908	280	41		
195/60R14	DK318	86		H	6J	201	590	530	1168	280	41		



DK518



UHP花纹

单导向V型花纹设计，降低轮胎滚动阻力，节能环保，优秀的干湿地操控性能，充分发挥轮胎的运动性能，优越的驱动及制动性，行驶安全，耐磨性能好

规格	花纹	负荷指数	层级	速度级别	标准轮辋	断面宽		外直径		最大使用负荷		最大充气压力	
						mm	mm	mm	mm	kg	lbs	kPa	psi
205/40ZR17	DK518	84 XL		W	7 1/2J	212	596	500	1102	340	50		
235/40ZR18	DK518	95 XL		W	8 1/2J	241	645	690	1518	340	50		



DK768



轻型载重产品

全天候型轻卡胎，大花纹块设计，产品更耐刺扎；“纵、横”花纹设计提高了操纵性能，防侧滑，便于散热，耐磨性能好。

规格	花纹	负荷指数	层级	速度级别	标准轮辋	断面宽		外直径		最大使用负荷		最大充气压力	
						mm	mm	mm	mm	kg	lbs	kPa	psi
185/75R16LT 8PR	DK768	104/102	8PR	R	5.0J	184	684	900/850	1985/1875	475	69		
195/75R16LT 8PR	DK768	107/105	8PR	R	5 1/2J	196	698	975/925	2150/2040	475	69		
195/70R15LT 8PR	DK768	104/102	8PR	R	6J	201	655	900/850	1985/1875	450	65		
225/70R15LT 8PR	DK768	112/110	8PR	R	6 1/2J	228	697	1120/1060	2470/2335	450	65		



DK868



轻型载重产品

全天候型轻卡胎，制动和排水性能上皆有良好表现，“纵、横”花纹设计有效兼顾耐磨及载重性能，提高了车辆的操纵性能，便于散热，耐磨性能好。

规格	花纹	负荷指数	层级	速度级别	标准轮辋	断面宽		外直径		最大使用负荷		最大充气压力	
						mm	mm	mm	mm	kg	lbs	kPa	psi
205/70R15LT (C)	DK868	106/104	8PR	S	6J	209	669	950/900	2095/1985	450	65		
215/70R15LT	DK868	106/104	8PR	S	6.5J	221	683	950/900	2095/1985	375	55		
165R14LT 8PR	DK868	97/95	8PR	R	4.5J	167	622	730/690	1610/1521	450	65		
175R14LT 6PR	DK868	94/92	6PR	R	5J	178	636	670/630	1475/1390	350	50		
175R14LT 8PR	DK868	99/98	8PR	R	5J	178	636	775/750	1710/1655	450	65		
175/75R14LT	DK868	94/91	8PR	R	5J	177	618	670/615	1477/1356	450	65		



DK606



冬季胎

操控


制动

排水



· 抓地和防滑

全新胎面配方，双层胎冠结构，外层柔软具备优越抓地和防滑性能。基层坚实，使轮胎操控更为灵敏。



· 有效防止侧滑

最大化胎面设计，有效防止轮胎在冰雪地面上的侧滑。



规格	花纹	负荷指数	层级	速度级别	标准轮辋	断面宽	外直径	最大使用负荷		最大充气压力	
						mm	mm	kg	lbs	kPa	psi
195/55R15	DK606	85		S	6J	201	595	515	1135	300	44
185/60R14	DK606	82		S	5 1/2J	189	578	475	1047	300	44
185/60R15	DK606	84		S	5 1/2J	189	603	500	1102	300	44
195/60R15	DK606	88		S	6 J	201	615	560	1235	300	44
185/65R15	DK606	88		S	5 1/2J	189	621	560	1235	300	44
195/65R15	DK606	91		S	6 J	201	635	615	1356	300	44
175/70R14	DK606	84		S	5J	177	602	500	1102	300	44

DK679



冬季胎

操控

制动

排水

3D刀槽设计，有效抵制花纹块倾倒，提高冰雪制动性能。

特殊胎面胶料设计，较低温度下保持柔韧质地，破除水膜提高制动性能。花纹块边缘锯齿状设计提供良好锁雪柱提高操控性能。

较宽行驶面提高抓地面积，增加接地表面吸收水膜和胎肩防融雪设计。



规格	花纹	负荷指数	层级	速度级别	标准轮辋	断面宽	外直径	最大使用负荷		最大充气压力	
						mm	mm	kg	lbs	kPa	psi
215/70R16	DK679	100		R	6.5J	221	708	800	1764	300	44
225/70R16	DK679	103		R	6.5J	228	722	875	1929	300	44
235/70R16	DK679	106		R	7J	240	736	950	2094	300	44
225/65R17	DK679	102		R	6 1/2J	228	724	850	1874	300	44
235/65R17	DK679	104		R	7 J	240	738	900	1984	300	44
245/65R17	DK679	107		R	7J	248	750	975	2149	300	44
215/60R17	DK679	96		S	6.5J	221	690	710	1565	300	44
225/60R17	DK679	99		S	6.5J	228	702	775	1710	300	44
225/60R18	DK679	100		S	6.5J	228	727	800	1764	300	44
235/60R18	DK679	103		S	7J	240	739	875	1929	300	44
235/55R18	DK679	100		S	7.5J	245	715	800	1764	300	44
235/55R19	DK679	101		S	7.5J	245	741	825	1819	300	44

DK609



冬季胎

操控

制动

排水



· 均衡操控和抓地

实现了冰地路面抓地与操控完美的协调，提供更为安全的行驶表现。



· 冰雪路面抓地力

整个轮胎切面都非常强韧，拥有这个设计的轮胎在整个使用寿命期间都能够雪地和冰地上实现优异的抓地力。

规格	花纹	负荷指数	层级	速度级别	标准轮辋	断面宽	外直径	最大使用负荷		最大充气压力	
						mm	mm	kg	lbs	kPa	psi
215/65R16	DK609	98		S	6 1/2J	221	686	750	1653	300	44
205/60R16	DK609	92		S	6J	209	652	630	1389	300	44
215/60R16	DK609	95		S	6 1/2J	221	664	690	1521	300	44
205/55R16	DK609	91		S	6.5J	214	632	615	1356	300	44
215/55R16	DK609	93		S	7J	226	642	650	1433	300	44
215/55R17	DK609	94		S	7J	226	668	670	1477	300	44
225/55R17	DK609	97		S	7J	233	680	730	1609	300	44
235/55R17	DK609	99		S	7 1/2J	245	690	775	1709	300	44
215/50R17	DK609	91		S	7J	226	648	615	1356	300	44

